



# STEEL RAILS

Rel digunakan pada jalur kereta api. Rel mengarahkan/memandu kereta api tanpa memerlukan pengendalian.

Rel merupakan dua batang rel kaku yang sama panjang dipasang pada bantalan sebagai dasar landasan.

Rel-rel tersebut diikat pada bantalan dengan menggunakan paku rel atau sekrup penambat

Light Rails GB 11264-89

SIZE	DIMENSION (mm)					WEIGHT (Kg/M)	LENGTH (M)
	STEEL GRADE	A	B	C	t		
GB 9 Kg	55Q / Q235B	32,1	63,5	63,5	4,95	9	6
GB 12 Kg	55Q / Q235B	38,1	69,85	69,85	7,54	12,2	6
GB 15 Kg	55Q / Q235B	42,86	79,37	79,37	8,33	15,2	6
GB 22 Kg	55Q / Q235B	50,8	93,66	93,66	10,72	22,3	10
GB 30 Kg	55Q / Q235B	60,33	107,95	107,95	12,3	30,1	10

Heavy Rails GB 2585-2007

SIZE		DIMENSION (mm)				WEIGHT (Kg/M)	LENGTH (M)
		A	B	C	t		
GB 37 Kg	U71Mn	62,71	122,24	122,24	13,49	37,1	10

